

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění Nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání / verze č.: 30. 04. 2019 / 1.0

Strana: 1 / 11

Název výrobku: **Buzzy prací prášek Color**

## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1 Identifikátor výrobku

Identifikátor výrobku: **Buzzy prací prášek Color**  
Další názvy: Nejsou uvedeny  
Látka / směs: Směs  
Registrační číslo REACH: Není aplikováno pro směs

### 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití: Prací prášek na barevné tkaniny pro praní v automatických pračkách a ruční praní.  
Nedoporučená použití: Jakýkoli druh použití neuvedený výše a v bodě 7.3

### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Jméno nebo obchodní jméno výrobce: **Jan Burda**  
Místo podnikání nebo sídlo: Březina 77, 666 01 Březina  
Česká republika  
Identifikační číslo: 75666014  
Telefon: +420 777 618 726  
E-mail: obchod@drogeriedomu.eu

Jméno nebo obchodní jméno odborně způsobilé osoby odpovědné za vypracování bezpečnostního listu: **DEKRA CZ a.s.**  
Místo podnikání nebo sídlo: Bezpečnostní poradenství pro chemické látky a směsi  
Tuřanka 1222/115, budova D, 627 00 Brno  
Česká republika  
Telefon/fax: +420 545 218 716, 545 218 707  
E-mail: chemie.cz@dekra.com

### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepřetržitá služba)

Klinika pracovního lékařství – Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

#### Klasifikace ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008

**Eye Dam. 1; H318**

**Skin Irrit. 2; H315**

Plný text všech klasifikací a standardních vět o nebezpečnosti je uveden v oddíle 16.

**Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí**

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí.

### 2.2 Prvky označení

Označení ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008

## BEZPEČNOSTNÍ LIST


(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění Nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání / verze č.: 30. 04. 2019 / 1.0

Strana: 2 / 11

Název výrobku:

**Buzzy prací prášek Color**

Identifikátor výrobku:	<b>Buzzy prací prášek Color</b>
Nebezpečné látky:	Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sec-alkyl deriváty
Výstražný symbol nebezpečnosti:	
Signální slovo:	Nebezpečí.
Standardní věty o nebezpečnosti:	H318 Způsobuje vážné poškození očí. H315 Dráždí kůži
Pokyny pro bezpečné zacházení:	P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním do sběrný nebezpečného odpadu.
Doplňující informace na štítku:	<i>Složky podle nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech:</i> méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5% bělicí činidla na bázi kyslíku, enzymy, parfém

Další informace viz. oddíl 16.

### 2.3 Další nebezpečnost

Směs ani její složky nejsou klasifikovány jako PBT nebo vPvB a nejsou k datu vyhotovení bezpečnostního listu vedeny na kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH.

## ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

### 3.1 Látky

Produkt je směsí.

### 3.2 Směsi

Identifikátor látky / registrační číslo	Koncentrace / rozmezí koncentrace (hm. %)	Indexové číslo Číslo CAS Číslo ES	Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008	Poznámka / SCL
Uhličitan sodný 01-2119485498-19-0013	< 30	- 497-19-8 207-838-8	Eye Irrit. 2; H319	-
Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sec-alkyl deriváty 01-2119490234-40-xxxx	< 5	- 85536-14-7 287-494-3	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Aquatic Chronic 3; H412	-
Uhličitan disodný, sloučenina s peroxidem vodíku (2: 3) 01-2119457268-30 - xxxx	< 5	- 15630-89-4 239-707-6	Ox. Sol.3; H272 Acute tox.4; H302 Eye dam.1; H318	Eye Damage 1: >25 Eye Irrit. 2: >= 7.5 - < 25
Alkoholy, C10-C18, ethoxylované	< 5	- polymer -	Skin Irrit.2; H315 Eye Irrit.2; H319 Acute Tox.4; H302 Aquatic Chronic 3; H412	-

Uvedená klasifikace odpovídá 100% koncentraci látky. Plné znění H-vět je uvedeno v kapitole 16.

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění Nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání / verze č.: 30. 04. 2019 / 1.0

Strana: 3 / 11

Název výrobku: **Buzzy prací prášek Color**

### ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

#### 4.1 Popis první pomoci

Ihned vyhledejte lékaře a ukažte mu bezpečnostní list výrobku.

<i>Vdechnutí:</i>	Zajistěte přístup čerstvého vzduchu. Vypláchněte ústa, hrdlo a nos vodou. Pokud podráždění nebo příznaky astmatu přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
<i>Styk s kůží:</i>	Opláchněte kůži velkým množstvím vody.
<i>Styk s okem:</i>	Oči důkladně vyplachujte vodou po dobu alespoň 15 minut. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte pomoc oftalmologa.
<i>Požítí:</i>	Nevyvolávejte zvracení. Odstraňte hlen z úst a hrdla. Zkontrolujte, zda není zapadlý jazyk. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

#### 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

V důsledku kontaktu s očima směs způsobuje podráždění očních sliznic. Závažné riziko poškození očí.

Příznaky: pálení, zarudnutí, slzení, bolest.

Může být škodlivý při požití. Může dojít ke zpožděným gastrointestinálním příznakům: bolest břicha, nevolnost, zvracení, průjem.

#### 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

V důsledku expozice a projevech symptomů se prosím obraťte na lékaře. Po polknutí směsi se mohou projevit opožděné symptomy na části trávicího traktu, proto je nutné vyhledat lékaře.

### ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

#### 5.1 Hasiva

Vhodná hasiva: oxid uhličitý, pěna a hasicí prášky, proudy rozptýlené ve vodě

Nevhodná hasiva: přímý proud vody

#### 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při požáru se mohou uvolňovat toxické výpary obsahující oxidy uhlíku, oxidy síry, dusík a další neidentifikované produkty rozkladu.

#### 5.3 Pokyny pro hasiče

Při hašení použijte samostatný izolační dýchací přístroj a kompletní ochranné pomůcky. Obal se směsí odstraňte z místa ohroženého ohněm. Během požáru ochlazujte nádoby, nádrže případně potrubí s přípravkem vodním postřikem z bezpečné vzdálenosti.

### ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

#### 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zabraňte přímému kontaktu směsi s očima. Nevdechujte výpary. Použijte osobní ochranné prostředky (viz oddíl 8). Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení.

#### 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte úniku přípravku do kanalizace, vodních zdrojů nebo půdy. Obal vložte do obalu ochranný účinek..

#### 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Rozsypaný prášek mechanicky seberte a uložte do nádoby určené pro tento účel a pokud možno opětovně použijte. Zbytek opláchněte velkým množstvím vody. Pokud není využití možné, předejte k recyklaci. Shromážděný materiál zlikvidujte jako odpad. Kontaminovaný povrch důkladně opláchněte vodou. Další pokyny týkající se odstranění přípravku viz oddíl 13.

#### 6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíl 8 a 13.

### ODDÍL 7: Zacházení a skladování

#### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Při manipulaci s přípravkem dodržujte obvyklá opatření pro práci s chemikáliemi. Zajistěte dostatečné větrání. Zabraňte kontaminaci směsí. Neinhalujte výpary. Při práci s produktem nejzte. Zabraňte úniku neředěného výrobku do kanalizace a do složek životního prostředí. Nejezte, nepijte ani nekuřte na pracovišti.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění Nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání / verze č.: 30. 04. 2019 / 1.0

Strana: 4 / 11

Název výrobku:

**Buzzy prací prášek Color**

## 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte v uzavřených obalech na suchém a chladném místě. Chraňte před vlhkostí.

## 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Není uvedeno.

## ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

### 8.1 Kontrolní parametry

Kontrolní parametry látek podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Látka	CAS	PEL/NPK-P (mg/m <sup>3</sup> )	Poznámky	Faktor přepočtu na ppm
Uhlíčitany a hydrogenuhlíčitany sodný a draselný	-	5 / 10	I, V	-

I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůže.

V - vdechovatelná frakce aerosolu.

Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů podle vyhlášky č. 432/2003 Sb.: nejsou stanoveny

Látka	Ukazatel	Limitní hodnoty	Doba odběru
-	-	-	-

Limitní expoziční hodnoty na pracovišti podle směrnice č. 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU

a 2017/164/ EU ve znění pozdějších předpisů: nejsou stanoveny

CAS	Název látky	8 hodin		Krátká doba		Poznámka
		mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm	
-	-	-	-	-	-	-

Hodnoty DNEL a PNEC: uvádí se dostupné hodnoty pro relevantní složky.

*uhličitán sodný* CAS 497-19-8 Reg. č. 01-2119485498-19-0013

#### DNEL:

pracovníci: inhalačně místní účinky dlouhodobá expozice 10 mg/m<sup>3</sup>

spotřebitelé: inhalačně místní účinky krátkodobá expozice 10 mg/m<sup>3</sup>

*benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sek-alkylderiváty* CAS 85536-14-7 Reg. č. 01-2119490234-40

#### DNEL:

pracovníci: inhalačně celkové účinky dlouhodobá expozice 12 mg/m<sup>3</sup>

místní účinky dlouhodobá expozice 12 mg/m<sup>3</sup>

dermálně celkové účinky dlouhodobá expozice 170 mg/kg tělesné hm. /den

spotřebitelé: inhalačně celkové účinky dlouhodobá expozice 3 mg/m<sup>3</sup>

místní účinky dlouhodobá expozice 3 mg/m<sup>3</sup>

dermálně celkové účinky dlouhodobá expozice 85 mg/kg tělesné hm. /den

orálně celkové účinky dlouhodobá expozice 0,85 mg/kg tělesné hmotnosti/den

#### PNEC

sladkovodní prostředí: 0,287 mg/l

mořská voda: 0,029 mg/l

mikroorganismy v čistíčkách odpadních vod: 3,43 mg/l

sladkovodní sedimenty: 0,287 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu

mořské sedimenty: 0,287 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu

půda (zemědělská): 35 mg/kg hmotnosti suché půdy

*Uhličitán sodný, sloučenina s peroxidem vodíku (2:3)* CAS 15630-89-4 Reg. č. 01-2119457268-30

#### DNEL:

pracovníci: inhalačně místní účinky dlouhodobá expozice 5 mg/m<sup>3</sup>

dermálně místní účinky dlouhodobá expozice 12,8 mg/kg tělesné hmotnosti/den

spotřebitelé: inhalačně celkové účinky dlouhodobá expozice není k dispozici

místní účinky krátkodobá expozice není k dispozici

dermálně místní účinky dlouhodobá expozice 6,4 mg/kg tělesné hmotnosti/den

orálně celkové účinky dlouhodobá expozice není k dispozici

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění Nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání / verze č.: 30. 04. 2019 / 1.0

Strana: 5 / 11

Název výrobku: **Buzzy prací prášek Color**

### PNEC

sladkovodní prostředí:	0,035 mg/l
sladkovodní prostředí (občasný únik):	0,035 mg/l
mořská voda:	0,035 mg/l
mikroorganismy v čističkách odpadních vod:	16,24 mg/l
sladkovodní sedimenty:	není k dispozici
mořské sedimenty:	není k dispozici
půda (zemědělská):	není k dispozici
predátoři	není k dispozici

## 8.2 Omezování expozice

### 8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zajistěte dostatečné větrání.

### 8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. zavádí směrnici ES č. 89/656/EHS, nařízení (EU) č. 2016/425 Sb.

Veškeré používané osobní ochranné pomůcky musí být v souladu s těmito nařízeními.

<b>Ochrana očí a obličje:</b>	Těsně přiléhavé ochranné brýle (EN 166).
<b>Ochrana kůže:</b>	<b>Ochrana rukou:</b> Ochranné rukavice (EN 374) odolné proti chemikáliím <b>Jiná ochrana</b> Noste chemicky odolný ochranný oděv.
<b>Ochrana dýchacích cest:</b>	Doporučuje se při tvorbě par a nedostatečné ventilaci na pracovišti.
<b>Teplné nebezpečí:</b>	Není.

Výše uvedená opatření nejsou nutná při použití výrobku v domácnostech. Jsou potřeba při používání výrobku v průmyslových podmínkách nebo v provozu ve velkém množství.

### Obecná ochranná a hygienická opatření

Zabraňte styku s kůží a očima. Kontaminovaný oděv ihned svlékněte a před použitím vyperte.

### 8.2.3 Omezování expozice životního prostředí

Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí. Viz zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší; viz zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Zabránit úniku do kanalizace, půdy, povrchových a podzemních vod, půdního podloží.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled:	Pevná látka. Bílý prášek se žlutým a zeleným granulátem
Zápach:	Charakteristický dle pozitivního parfému
Prahová hodnota zápachu:	Data nejsou k dispozici
pH:	10,70-10,99
Bod tání / bod tuhnutí:	Data nejsou k dispozici
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:	Data nejsou k dispozici
Bod vzplanutí:	Data nejsou k dispozici
Rychlost odpařování:	Data nejsou k dispozici
Hořlavost (pevné látky, plyny):	Data nejsou k dispozici
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti:	Data nejsou k dispozici
Tlak páry:	Data nejsou k dispozici
Hustota páry:	Data nejsou k dispozici
Relativní hustota:	Data nejsou k dispozici
Rozpustnost:	Ve vodě zcela rozpustný
Rozpustnost v tuk/rozpouštědlo	
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda:	Data nejsou k dispozici
Teplota samovznícení:	Data nejsou k dispozici
Teplota rozkladu:	Data nejsou k dispozici

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění Nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání / verze č.: 30. 04. 2019 / 1.0

Strana: 6 / 11

Název výrobku:

**Buzzy prací prášek Color**

Viskozita:	Data nejsou k dispozici
Výbušné vlastnosti:	Nejsou
Oxidační vlastnosti:	Nejsou

### 9.2 Další informace

Data nejsou k dispozici.

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1 Reaktivita

Při skladování, přepravě a manipulaci podle pokynů nedochází k nebezpečným reakcím.

### 10.2 Chemická stabilita

Stabilní po dobu 24 měsíců od data výroby.

### 10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Při kontaktu s nekontabilními materiály (10.5) může dojít k nebezpečným reakcím.

### 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Vlhkost.

### 10.5 Neslučitelné materiály

Kyseliny, těžké kovy.

### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nejsou známa.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1 Informace o toxikologických účincích

Pro směs nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici.

#### Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

*Uhličitan disodný, sloučenina s peroxidem vodíku (2: 3)*

- LD <sub>50</sub> , orální, potkan (mg.kg <sup>-1</sup> ):	1034 - 2000
- LD <sub>50</sub> , dermální, králík nebo krysa (mg.kg <sup>-1</sup> ):	> 2000 (králík)
- LC <sub>50</sub> , inhalační, potkan (mg.l <sup>-1</sup> ):	> 4580

*Uhličitan sodný*

- LD <sub>50</sub> , orální, potkan (mg.kg <sup>-1</sup> ):	4090 (krysa) 6600 (myš)
- LD <sub>50</sub> , dermální, králík nebo krysa (mg.kg <sup>-1</sup> ):	Není k dispozici
- LC <sub>50</sub> , inhalační, potkan (mg.l <sup>-1</sup> ):	2300 / 2 h (krysa) 1200 / 2 h (myš)

*Alkoholy, C10-C18, ethoxylované*

- LD <sub>50</sub> , orální, potkan (mg.kg <sup>-1</sup> ):	>500- 2000 (krysa, OECD 423)
- LD <sub>50</sub> , dermální, králík nebo krysa (mg.kg <sup>-1</sup> ):	Není k dispozici
- LC <sub>50</sub> , inhalační, potkan (mg.l <sup>-1</sup> ):	Není k dispozici

*Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sec-alkyl deriváty*

- LD <sub>50</sub> , orální, potkan (mg.kg <sup>-1</sup> ):	1000
- LD <sub>50</sub> , dermální, králík nebo krysa (mg.kg <sup>-1</sup> ):	Není k dispozici
- LC <sub>50</sub> , inhalační, potkan (mg.l <sup>-1</sup> ):	Není k dispozici

### Žíravost/dráždivost pro kůži

Dráždí kůži.

*Alkoholy, C10-C18, ethoxylované.*

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění Nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání / verze č.: 30. 04. 2019 / 1.0

Strana: 7 / 11

Název výrobku: **Buzzy prací prášek Color**

Dráždivý (králík, OECD 404)

### Vážné poškození očí / podráždění očí

Způsobuje vážné poškození očí.

*Uhličitán disodný, sloučenina s peroxidem vodíku (2: 3)*

Dráždí oči.

*Alkoholy, C10-C18, ethoxylované.*

Dráždivý. (králík, OECD 405)

### Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

*Alkoholy, C10-C18, ethoxylované.*

Není senzibilizující. (morče, OECD 406)

### Mutagenita v zárodečných buňkách

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

### Karcinogenita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

### Toxicita pro reprodukci

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

### Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

### Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

### Nebezpečnost při vdechnutí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1 Toxicita

Směs není klasifikována jako nebezpečná pro vodní prostředí.

#### Akutní toxicita

*Uhličitán disodný, sloučenina s peroxidem vodíku (2: 3)*

- LC <sub>50</sub> , 96 hod., ryby (mg.l <sup>-1</sup> ):	70,7 Pimephales promelas
- EC <sub>50</sub> , 48 hod., korýši (mg.l <sup>-1</sup> ):	4,9 Daphnia magna
- EC <sub>50</sub> , 72 hod., řasy (mg.l <sup>-1</sup> ):	8 / 140h Anabaeba sp.,

*Alkoholy, C10-C18, ethoxylované*

- LC <sub>50</sub> , 48 hod., ryby (mg.l <sup>-1</sup> ):	1 – 10 Pimephales promelas
- EC <sub>50</sub> , 48 hod., korýši (mg.l <sup>-1</sup> ):	-
- EC <sub>50</sub> , 72 hod., řasy (mg.l <sup>-1</sup> ):	1-10

*Uhličitán sodný*

- LC <sub>50</sub> , 48 hod., ryby (mg.l <sup>-1</sup> ):	300-500 NOEC 7,4 mg/l
- EC <sub>50</sub> , 48 hod., korýši (mg.l <sup>-1</sup> ):	4,9 Daphnia magna NOEC = 2,0 mg/l
- EC <sub>50</sub> , 72 hod., řasy (mg.l <sup>-1</sup> ):	-

*Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sec-alkyl deriváty*

- LC <sub>50</sub> , 96 hod., ryby (mg.l <sup>-1</sup> ):	1000
- EC <sub>50</sub> , 48 hod., korýši (mg.l <sup>-1</sup> ):	-
- EC <sub>50</sub> , 72 hod., řasy (mg.l <sup>-1</sup> ):	-

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění Nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání / verze č.: 30. 04. 2019 / 1.0

Strana: 8 / 11

Název výrobku:

**Buzzy prací prášek Color**

### 12.2 Perzistence a rozložitelnost

*Uhličitan disodný, sloučenina s peroxidem vodíku (2: 3), Uhličitan sodný:* anorganické látky  
*Alkoholy, C10-C18, ethoxylované, Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sec-alkyl deriváty:* snadno biologicky rozložitelné

Povrchově aktivní látky obsaženy v tomto přípravku jsou v souladu s kritérii biodegradability podle Nařízení EU č. 648/2004 o detergentech. Údaje potvrzující toto prohlášení jsou k dispozici kompetentním institucím členských států Unie na jejich přímou žádost, nebo na žádost výrobce detergentu.

### 12.3 Bioakumulační potenciál

*Uhličitan disodný, sloučenina s peroxidem vodíku (2: 3):* není bioakumulativní

*Uhličitan sodný:* údaje nejsou k dispozici

*Alkoholy, C10-C18, ethoxylované:* polymerní složka. Neočekává se bioakumulace v organismech.

*Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sec-alkyl deriváty:* nepředstavuje bioakumulaci ve vodních organismech, BCF <100

*Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sec-alkyl deriváty:*

### 12.4 Mobilita v půdě

*Uhličitan disodný, sloučenina s peroxidem vodíku (2: 3):* produkt se rozpouští ve vodě. V půdě se neabsorbuje.

*Uhličitan sodný:* dobře rozpustný ve vodě, ve vzduchu migruje ve formě prachu

*Alkoholy, C10-C18, ethoxylované:* látka se neodpařuje z vodní hladiny do atmosféry. Adsorpce na pevnou fázi půdy je možná.

*Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sec-alkyl deriváty:* po rozpuštění ve vodě může proniknout do podzemních vod. Žádné údaje pro směs.

### 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Směs neobsahuje látky vyhodnocené jako PBT nebo vPvB..

### 12.6 Jiné nepříznivé účinky

Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1 Metody nakládání s odpady

Postupujte podle platných předpisů o zneškodňování odpadů. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Nepoužitý výrobek neodhazovat do životního prostředí. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Prázdné obaly je možno energeticky využít ve spalovně odpadů nebo ukládat na skládce příslušného zařazení. Dokonale vyčištěné obaly je možné předat k recyklaci.

Doporučený kód odpadu:

**Kód odpadu (obsah) 16 01 29\***

Detergenty obsahující nebezpečné látky

**Kód odpadu (obal) 15 01 10\***

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

**Kód odpadu (absorpce) 15 02 02\***

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

**Doporučený způsob odstranění pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání:**

Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti.

**Doporučený způsob odstranění pro spotřebitele:** Prázdný obal případně obal obsahující zbytky produktu zneškodněte odevzdáním ve sběrném místě určeném pro tento účel nebo předejte k likvidaci oprávněné osobě.

### Právní předpisy o odpadech

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

Rozhodnutí komise č. 2014/955/EU, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (katalog odpadů EU)

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.



## BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění Nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání / verze č.: 30. 04. 2019 / 1.0

Strana: 9 / 11

Název výrobku:

**Buzzy prací prášek Color**

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění.

Vyhláška č. 93/2016 Sb., (katalog odpadů) v platném znění.

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

Jestliže se tento výrobek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

### ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Směs nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí.

<b>14.1 UN Číslo</b>	-
<b>14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b>	--
<b>14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>	-
<b>14.4 Obalová skupina</b>	-
<b>14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí</b>	-
<b>14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b>	-
<b>14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC</b>	-

### ODDÍL 15: Informace o předpisech

#### 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Omezení týkající se směsi nebo látek obsažených podle přílohy XVII nařízení REACH: bod 3

Kandidátská listina (seznam SVHC látek) – článek 59 nařízení REACH: žádné

Látky podléhající povolení (příloha XIV nařízení REACH): žádné

SEVESO látky:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), v platném znění

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), v platném znění

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech, v platném znění

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Směrnice Rady č. 75/324/EHS o sblížení právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů

Směrnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. června 2000 o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci

Směrnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. února 2006 o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti

Směrnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009 o stanovení třetího seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti

Směrnice Komise 2017/164/EU ze dne 31. ledna 2017 o stanovení čtvrtého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích vč. Prováděcích předpis

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače

Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění Nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání / verze č.: 30. 04. 2019 / 1.0

Strana: 10 / 11

Název výrobku:

**Buzzy prací prášek Color**

### 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti pro směs.

## ODDÍL 16: Další informace

### Změny bezpečnostního listu

Historie revizí:

Verze	Datum	Změny
1.0	30. 04. 2019	První vydání BL podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ve znění nařízení Komise (EU) č. 2015/830.

### Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům

SCL	Specifický koncentrační limit (Specific concentration limit)
CAS	Chemical Abstract Service (číselný identifikátor chemických látek - více na <a href="http://www.cas.org">www.cas.org</a> )
ES	číselný identifikátor chemických látek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP
PBT	látky perzistentní, bioakumulativní a toxické
vPvB	látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
NPK-P	nejvyšší přípustná koncentrace chemické látky v pracovním prostředí, dlouhodobý (8 hod)
PEL	přípustný expoziční limit chemické látky v pracovním prostředí
LD <sub>50</sub>	hodnota označuje dávku, která způsobí smrt 50 % zvířat po jejím podání
LC <sub>50</sub>	hodnota označuje koncentraci, která způsobí smrt 50 % zvířat po jejím podání
EC <sub>50</sub>	koncentrace látky, při které dochází u 50 % zvířat k účinnému působení na organismus
IC <sub>50</sub>	polovina maximální inhibiční koncentrace, při které dochází k působení na organismus
SVHC	Substances of Very High Concern - látky vzbuzující mimořádné obavy
DNEL	Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
PNEC	Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
Indexové číslo	Identifikátor dle přílohy VI nařízení CLP
ADR	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
RID	Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží
IMDG-Code	Mezinárodní dohoda o přepravě nebezpečných věcí po moři
IMO	Mezinárodní námořní organizace
IATA DGR	Předpisy mezinárodní asociace letecké přepravy pro přepravu nebezpečných věcí
Ox. Sol.3	Oxidující tuhá látka, kategorie 3
Acute Tox. 4	Akutní toxicita, kategorie 4
Skin Corr. 1B	Žíravost pro kůži, kategorie 1B
Skin Irrit. 2	Dráždivost pro kůži, kategorie 2
Eye Irrit. 2	Vážné podráždění očí, kategorie 2
Eye Dam. 1	Vážné poškození očí, kategorie 1
Aquatic Chronic 3	Nebezpečný pro vodní prostředí, kategorie 3

### Seznam standardních vět o nebezpečnosti a pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu

H272 Může zesílit požár; oxidant.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

### Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současně legislativy.

Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě originálu bezpečnostního listu pro látku poskytnutého výrobcem ze dne 08. 10. 2018 / verze 1. Pro registrované látky byly využity informace z registrační dokumentace látek (ECHA).

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění Nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání / verze č.: 30. 04. 2019 / 1.0

Strana: 11 / 11

Název výrobku:

**Buzzy prací prášek Color**

### Metody použité při klasifikaci směsi

Klasifikace směsi byla posouzena výrobcem a použita distributorem na základě článku 4, odstavce 5 nařízení (ES) č. 1272/2008 (použití klasifikace odvozené účastníkem dodavatelského řetězce).

### Pokyny pro školení

Viz zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

### Další informace

Označení podle nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech:

- seznam složek podle přílohy VII nařízení č. 648/2004 o detergentech
- název nebo obchodní název či obchodní značka a úplná adresa a telefonní číslo osoby odpovědné za uvedení výrobku na trh;
- adresa, případně adresa elektronické pošty, a telefonní číslo, na kterém si lze vyžádat datový list
- obsah, návod k použití, zvláštní bezpečnostní opatření
- Složky podle nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech (*příloha VII A*)
- označování informací o dávkování podle nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech (*příloha VII B*)

Další informace poskytnete: viz oddíl 1.3.

### Prohlášení

Tento bezpečnostní list je odborným kvalifikovaným materiálem dle platných právních předpisů. Jakékoliv úpravy bez souhlasu odborně způsobilé osoby jsou zakázány.

Produkt by neměl být použit pro žádný jiný účel, než pro který je určen (oddíl 1.2). Protože specifické podmínky použití se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku.